

安全資料表

頁次: 1/9

BASF 3D Printing 安全資料表

日期 / 製表: 06.02.2022

產品: **Ultrafuse® PA6 GF30**

版本: 1.0

(11133634/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期 **02.11.2023**

1. 化學品與廠商資料

Ultrafuse® PA6 GF30

其他名稱: /

建議用途: 3D 列印, 僅供工業用途

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:

BASF 3D Printing Solutions B.V.

Eerste Bokslootweg 17

7821 AT Emmen, Netherlands

聯絡地址:

BASF Taiwan Ltd.

16th Floor, No. 87, Sung Chiang Road

Taipei 10486

TAIWAN

電話: +886 2 2518-7600

傳真號碼: +886 2 2518-7704

電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:

台灣緊急連絡電話

0800-002-119

International emergency number:

電話: +49 180 2273-112

BASF 3D Printing 安全資料表
日期 / 製表: 06.02.2022
產品: **Ultrafuse® PA6 GF30**

版本: 1.0

(11133634/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期 02.11.2023

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:

此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):

若依法規/注意事項考慮儲存和操作，已知無特別的危害。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

聚胺

無特殊危害。

4. 急救措施

對急救人員之防護:

脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:

將病患移至空氣新鮮處並使其保持鎮定。如果需要，協助呼吸。如症狀持續，應就醫診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:

以肥皂和水徹底洗淨。被熔融物料燒傷須送醫治療。若產生刺激，應就醫治療。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:

如眼睛接觸化學藥品，立刻以大量清水沖洗至少15分鐘。若產生刺激，應就醫治療。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:

讓病患保持鎮定，並移至空氣新鮮處。立刻獲得醫療救助。

對醫師之提示:

症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

最重要症狀及危害效應: 適當操作用途上無預期危害。

處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

BASF 3D Printing 安全資料表
日期 / 製表: 06.02.2022
產品: **Ultrafuse® PA6 GF30**

版本: 1.0

(11133634/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期 02.11.2023

5. 滅火措施

適用滅火劑:

水霧, 泡沫, 乾粉

滅火時可能遭遇之特殊危害:

碳氧化物

火災時能釋放出以上所提到之物質 / 物質群組。

消防人員之特殊防護設備:

穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:

依法規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:

無須採取特別預防措施。

環境注意事項:

避免排放至環境中。

清理方法:

小量的洩漏: 掃除 / 鏟除

大量溢出時: 掃除 / 鏟除 以吸塵方式清理洩漏產品。

如果可能回收過程。確保通風充足。避免揚起粉塵。

其它資訊: 避免粉塵逸散到空氣中。(例如: 利用壓縮公器清理有粉塵的表面) 避免粉塵的形成和積聚 - 粉塵爆炸危險 - 高濃度粉塵可能在空氣中形成爆炸性混合物。操作時儘量減少粉塵, 消除明火、遠離火源。

7. 安全處置與儲存方法

處置

避免吸粉塵 / 霧氣 / 蒸氣。確保通風充足。乾燥過程與加工機械的熔解排出口周遭需設有合適的通風設備。遠離火源, 禁煙。對於靜電應採取預防措施。避免灰塵的產生及沉積。

防火、防爆措施:

本產品不會造成助燃、自燃和爆炸。避免粉塵產生。高濃度粉塵可能在空氣中形成爆炸性混合物。操作時儘量減少粉塵, 消除明火、遠離火源。

BASF 3D Printing 安全資料表
日期 / 製表: 06.02.2022
產品: **Ultrafuse® PA6 GF30**

版本: 1.0

(11133634/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期 02.11.2023

儲存

適當的容器材質: 紙

儲存安定性:
防潮。

8. 暴露預防措施

控制參數

Glass, oxide, chemicals, 65997-17-3;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m³ (ACGIHTLV), 吸入微量

八小時日時量平均濃度 (TWA) (ACGIHTLV), 纖維

個人防護設備

呼吸防護:

若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。若通風不良應配戴呼吸防護用具。對固狀和液狀微粒具有中等效率的微粒過濾裝置(如, EN 143或149, 型號 P2或FFP2)

手部防護:

操作熱熔融物時應額外配戴防熱手套(EN 407), 如紡織或皮革製品。

眼睛防護:

有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:

選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:

機械加工或加熱熔化過程中需著防護手套以防直接接觸。工作服須分開放置。休息和下班前必須洗手和/或臉。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	絲狀
外觀(顏色):	黑色
氣味:	無嗅無味的
嗅覺閾值:	不適用

PH值:

不適用, 物質/混合物不溶(在水中)

BASF 3D Printing 安全資料表

日期 / 製表: 06.02.2022

版本: 1.0

產品: **Ultrafuse® PA6 GF30**

(11133634/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期 02.11.2023

熔程:	> 200 - 220 °C
沸點/沸點範圍:	不適用
閃火點:	不適用
揮發速率:	此產品為非揮發性固體。
易燃性 (固體/氣體):	根據聯合國運輸法規4.1和GHS第2.7章，不是易燃固體。 基於結構和組份，無可燃性。
爆炸界限(下限):	對於固體無須分類和標示。
爆炸界限(上限):	對於固體無須分類和標示。
自燃溫度:	不適用
分解溫度:	若依指示儲存和處理不會產生分解。 長時間聚熱能導致產品降解。
自燃:	非自燃
自體發熱能力:	非自燃性物質。
爆炸危害:	非爆炸性
助燃特性:	不傳播火焰
蒸氣壓:	不適用
密度:	1.2 g/cm ³ (20 °C)
相對蒸氣密度 (空氣):	不適用
(水中)溶解度:	不溶
辛醇/水分配係數 (log K _{ow}):	不適用
黏度，動態的:	不適用
黏度，運動學的:	不適用，該產品是固體。

其它資料:

如有需要，其他理化性質資料將在這一部份述明。

BASF 3D Printing 安全資料表
日期 / 製表: 06.02.2022
產品: Ultrafuse® PA6 GF30

版本: 1.0

(11133634/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期 02.11.2023

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:

避免粉塵產生。避免粉塵沉積。

分解溫度:

若依指示儲存和處理不會產生分解。長時間聚熱能導致產品降解。

應避免之物質:

氧化劑

腐蝕金屬:

不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:

依指示儲存及操作不會產生危害反應。

熱分解產品:

長時間聚熱能導致產品降解。

11. 毒性資料

急毒性(急性毒性)

劇烈毒性評估:

碰到熔融的產品可能造成燙傷

實驗/計算所得數據:

(口服):無適用資料。

(經由吸入):吸入其粉塵可能表現出潛在急性危害

(皮膚):無適用資料。

急毒性(刺激性)

刺激性影響評估:

可造成皮膚輕微過敏 可造成眼睛輕微過敏 可造成呼吸道輕微過敏

實驗/計算所得數據:

皮膚 腐蝕/刺激:可能會導致機械刺激。

眼睛嚴重 損傷/刺激:可能會導致機械刺激。

急毒性(呼吸/皮膚敏感性)

致過敏性評估:

BASF 3D Printing 安全資料表
日期 / 製表: 06.02.2022
產品: Ultrafuse® PA6 GF30

版本: 1.0

(11133634/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期 02.11.2023

化學結構不具過敏作用。此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質 / 產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性(生殖細胞致突變性)

誘變作用評估:

化學結構並未顯示應特別注意此一作用。此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質 / 產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性(致癌性)

致癌作用評估:

化學結構並未顯示應特別注意此一作用。此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質 / 產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性(生殖毒性)

生殖毒性評估:

化學結構並未顯示應特別注意此一作用。此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質 / 產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性(發展性毒性)

畸形作用評估:

化學結構並未顯示應特別注意此一作用。此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質 / 產品 結構或組成。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露):

單一特定標的器官毒性物質的評估:

根據可得到的資料，未達到分類的標準。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重複吸收毒性評估:

經皮膚重複暴露該物質會導致與單一暴露相似的效果。經吸入重複暴露該物質會導致與單一暴露相似的效果。經口服重複暴露該物質會導致與單一暴露相似的效果。此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質 / 產品 結構或組成。

呼吸性危害

無吸入性危害。

其它相關毒性資料

此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質 / 產品 結構或組成。

BASF 3D Printing 安全資料表
日期 / 製表: 06.02.2022
產品: Ultrafuse® PA6 GF30

版本: 1.0

(11133634/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期 02.11.2023

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
研究的科學性理由不足。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H20):
經驗顯示, 此產品為惰性和不可降解的。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會累積。

其它資訊

附註環境結果與途徑:
由於產品堅實, 不可能分散到環境中, 因此據目前掌握的知識, 可預知不會對環境有不良影響。

13. 廢棄處置方法

依該國家、省與當地法規棄置。

受污染的包裝材料:
依該國家、省與當地法規棄置。

14. 運送資料

國內運輸:
根據運輸條例, 不列入危險品

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)

國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG

Sea transport
IMDG

BASF 3D Printing 安全資料表
日期 / 製表: 06.02.2022
產品: **Ultrafuse® PA6 GF30**

版本: 1.0

(11133634/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期 02.11.2023

根據運輸條例，不列入危險品

Not classified as a dangerous good under
transport regulations**空運**

IATA/ICAO

根據運輸條例，不列入危險品

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under
transport regulations

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則(聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論 須採取相應的職業保護措施。

參考文獻：巴斯夫環安資料

製表單位：台灣巴斯夫股份有限公司

地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600

製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)

製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析(COA)也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。