

安全技术说明书

页: 1/11

BASF 3D Printing 安全技术说明书

按照GB/T 16483编制

日期 / 本次修订: 11. 03. 2022

版本: 7.0

日期 / 上次修订: 18. 09. 2020

上次版本: 6.0

日期 / 首次编制: 23. 10. 2019

产品: **Ultrafuse® PET CF15**

(11120960/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 02.11.2023

1. 化学品及企业标识

Ultrafuse® PET CF15

推荐用途: 3D 打印, 仅用于工业用途

公司:

BASF 3D Printing Solutions B.V.

Eerste Bokslootweg 17

7821 AT Emmen, Netherlands

联系地址:

巴斯夫新材料有限公司

中国上海市浦东新区江心沙路300号

邮编: 200137

电话: +86 21 20392978

传真号: 86 21 2039 4800-2978

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF 3D Printing Solutions B.V.

Eerste Bokslootweg 17

7821 AT Emmen, Netherlands

Contact address:

BASF Advanced Chemicals Co., Ltd

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137

CHINA

Telephone: +86 21 20392978

Telefax number: 86 21 2039 4800-2978

E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心 (中国)

+86 21 5861-1199

巴斯夫紧急热线中心 (国际):

电话: +49 180 2273-112

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

+86 21 5861-1199

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:

严重损伤/刺激眼睛: 分类 2A

呼吸道致敏物: 分类 1

皮肤致敏物: 分类 1

对水环境的急性危害: 分类 3

标签要素和警示性说明:

图形符号:



警示词:

危险

危险性说明:

H319	造成严重眼刺激。
H334	吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H402	对水生生物有害。

预防措施:

P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
P261	避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P273	避免释放到环境中。
P284	[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。
P272	受污染的工作服不得带出工作场地。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。

事故响应:

P305 + P351 + P338	如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
P304 + P340	如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。
P302 + P352	如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。
P333 + P313	如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。
P337 + P313	如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或(交危险废物或特殊废物收集公司进行处置)。
------	------------------------------------------------

其它危害但是不至于归入分类:

此部分提供适用的其它危害信息, 这些信息不影响分类, 但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

聚合物

危险组分

均苯四甲酸二酐

含量 (W/W): $\geq 1\%$ - $\leq 10\%$

CAS No.: 89-32-7

严重损伤/刺激眼睛: 分类 1

Resp. Sens.: 分类 1

皮肤致敏物: 分类 1

碳

含量 (W/W): $\geq 10\%$ - $\leq 20\%$

CAS No.: 7440-44-0

甘油

含量 (W/W): $\geq 0\%$ - $\leq 2\%$

CAS No.: 56-81-5

4. 急救措施

一般建议:

脱掉受污染的衣物。

如吸入:

将受害者移至空气新鲜处, 保持病人冷静。 如果需要, 援助呼吸。 如果症状持续, 就医诊治。

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。 被熔融物料灼伤需去医院治疗。 如刺激加剧, 就医诊治。

眼睛接触:

若触及眼睛, 立即用大量清水冲洗15分钟以上。 如刺激加剧, 就医诊治。

摄食:

保持病人冷静, 移至空气新鲜处。 立即就医诊治。

医生注意事项:

症状: (进一步) 症状和/或影响尚未明确

危害: 在预期的用途并且适当地操作时不会有危害。

处理: 对症治疗 (清除污物, 注意生命体征), 无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

水喷雾, 泡沫, 干粉末

特殊危害:

碳氧化物

遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:

戴自给式呼吸器。

更多信息:

按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:

无需特殊防护措施。

环境污染预防:

切勿排入环境。

清理或收集方法:

少量: 扫除/铲除

大量: 扫除/铲除 用真空吸尘器打扫溅出的产品。

如果可能, 收回过程. 确保通风良好. 避免形成粉尘。

补充说明 (信息): 避免粉尘分散到空气中。(例如: 利用压缩空气清理有粉尘的表面) 避免粉尘的形成和积聚-粉尘爆炸危险- 高浓度粉尘可能在空气中形成爆炸性混合物。操作时尽量减少粉尘, 消除明火、远离火源。

7. 操作处置与储存

操作处置

避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。确保通风良好。在干燥处理和加工机器的熔融物料出口设置适当的排气通风装置。远离点火源-禁止吸烟。对静电需采取预防措施。避免粉尘的形成和沉积。

防火防爆:

该产品不会助长火苗, 也不自燃及爆炸。避免形成粉尘。高浓度粉尘可能在空气中形成爆炸性混合物。操作时尽量减少粉尘, 消除明火、远离火源。

储存

存储稳定性:
防潮。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

碳, 7440-44-0;

TWA 值: 2 mg/m³ (ACGIHTLV), 可呼吸性微粒 (Respirable fraction)
TWA 值: 3 mg/m³ (ACGIHTLV), 可呼吸的微粒
TWA 值: 10 mg/m³ (ACGIHTLV), 可吸入颗粒
TWA 值: 2 mg/m³ (OEL (CN)), 可呼吸的灰尘
TWA 值: 4 mg/m³ (OEL (CN)), 总粉尘

个人防护设施

呼吸防护:

如形成了可吸入性烟雾/粉尘, 采用呼吸保护。如通风不畅, 戴呼吸保护器。适用于固体及液体颗粒的中效过滤器 (如EN143或149, P2或FFP2型过滤器)

双手保护:

操作热的熔融物质 (EN407) (如纺织品或皮革) 时需另戴防热手套。

眼睛保护:

双边有框架的安全眼镜 (框架式护目镜) (EN 166)

身体保护:

身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择, 如围裙、保护靴、化学防护服 (根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘)

一般安全及卫生措施:

在机械加工和/或加热融化工艺中要穿防护衣以防直接接触。工作服单独存放 下班或小憩前应洗手洗脸。

9. 理化特性

形状:	细丝
颜色:	黑色
气味:	无味
嗅觉阈值:	不适用

PH值:	不适用, 物质/混合物不溶 (在水中)
熔点:	未测试的
沸点:	不适用
闪点:	不适用
蒸发速率:	产品是非挥发性的固体。
可燃性 (固体/气体):	根据联合国运输规章范本第4.1章和GHS第2.7章, 不是易燃固体。 基于结构和组份, 无可燃性。
爆炸下限:	对于固体无须分类和标示。
爆炸上限:	对于固体无须分类和标示。
燃烧温度:	不适用
热分解:	如按照规定/指示存储和操作, 不会分解。长期经受热负荷, 产品会释放降解产物。
自燃:	不自燃。
自热能力:	这不是一个可以自热的物质。
爆炸危险:	无爆炸性
促燃性:	无助燃性。
蒸气压:	不适用
密度:	1.4 克/cm ³ (25 度)
相对密度:	尚无资料。
相对蒸气密度 (空气):	不适用
水中溶解性:	不溶
辛醇/水分配系数 (log Pow):	不适用

动力学粘度: 不适用

运动学粘度: 不适用, 该产品是固体。

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:

温度: > 300 ° C

长时间暴露于高温可能导致放热分解, 伴随着密封容器中的压力积聚。杜绝一切火源: 热源、火星、明火。

热分解: 如按照规定/指示存储和操作, 不会分解。长期经受热负荷, 产品会释放降解产物。

需避免的物质:

氧化剂

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:

如按说明存储和操作, 无危险反应。

产品化学性质稳定。

热分解产品:

长期经受热负荷, 产品会释放降解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:

触及熔融产品可导致灼伤。

实验/计算所得数据:

(吸入):吸入其粉尘可能表现出潜在急性危害。

(皮肤):尚无资料

刺激性

刺激效应的评价:

眼睛接触会导致刺激。

实验/计算所得数据:

皮肤腐蚀性/刺激性:可产生机械刺激。

眼睛严重损害/刺激:可产生机械刺激。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:

该物质可引起呼吸道过敏。接触皮肤可能造成过敏。

生殖细胞突变性

诱变性评价:

化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

致癌性

致癌性评价:

化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

生殖毒性

生殖毒性评价:

化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

发展性毒性

致畸形评价:

化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:

根据可得到的数据，未达到分类的标准。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:

反复皮肤接触该物质会导致与单次接触相似的效果。反复吸入接触该物质，将导致和单次接触相似的效果。反复口服接触该物质可导致与单次接触相似的效果。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

吸入性危害

BASF 3D Printing 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 11. 03. 2022
产品: Ultrafuse® PET CF15

版本: 7.0

(11120960/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 02.11.2023

预计没有吸入伤害。

其它相关毒性资料

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品很可能对水生生物不具急性危害。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
研究的科学性理由不足。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价 (H20):
经验表明, 产品是惰性的, 不可降解。

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到生物积累效应。

生物积累潜势:
未预见到生物积累效应。

补充说明 (信息)

附加环境归宿及途径说明:
由于产品的粘性, 不可能扩散到环境中。因此就目前所知, 未预见到对环境的不利影响。

13. 废弃处置

遵循国家、州及当地的法规处理。

受污染的包装:
遵循国家、州及当地的法规处理。

BASF 3D Printing 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 11. 03. 2022
产品: Ultrafuse® PET CF15

版本: 7.0

(11120960/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 02.11.2023

14. 运输信息

陆地运输

道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输

IMDG

根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输

IATA/ICAO

根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定，有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

BASF 3D Printing 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 11. 03. 2022

产品: **Ultrafuse® PET CF15**

版本: 7.0

(11120960/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 **02.11.2023**

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。须采取相应的职业保护措施。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。